



COMMANDER^{MC} 800R

Commander 800R XT avec accessoires en option.

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR

Alésage et course	799,9 cc, 2 cyl. En V, refroidi par liquide, Simple arbre a cames en tête (SACT), 8 soupapes (4 par cylindre)
Alésage et course	91 x 61,5 mm
Système d'alimentation	iTC ^{MC} avec EFI et carter de papillon de 54 mm, 2 injecteurs Siemens ^{MC} VDO
Système de démarrage	Électrique
Transmission	CVC, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière. Frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4, arbre de commande avec différentiel avant Visco-Lok [†]


CHÂSSIS

Cadre	Acier
Type de cage	Diamètre de 51 mm (2 po), acier haute résistance, cage approuvée ROPS
Ajustement du volant	Adjustable en inclinaison
Suspension avant/Amortisseurs	Bras triangulaire double avec contrôle de la plongée/Amortisseurs de type contrôle de mouvements
Débattement avant	254 mm (10 po)
Suspension arrière/Amortisseurs	TTI (Torsional Trailing arm Independant) avec barre stabilisatrice externe/Amortisseurs de type contrôle de mouvements
Débattement arrière	254 mm (10 po)
Freins avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons
Freins arrière	Disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons
Pneus avant	Carlisle [™] Black Rock 686 x 229 x 305 mm 27 x 9 x 12 po
Pneus arrière	Carlisle Black Rock 686 x 229 x 305 mm 27 x 9 x 12 po
Pneus	Acier

DIMENSIONS

L x L x H (po)	118,3 x 58,6 x 72 po
L x L x H (mm)	3 004 x 1 489 x 1 829 mm
Empattement	1 924 mm (75,8 po)
Garde au sol	279 mm (11 po)
Poids à sec	584 kg (1 287 lb)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de la boîte	Total : 272 kg (600 lb) Haut : 181 kg (400 lb) Bas : 91 kg (200 lb)
Rangement intérieur	Coffre à gants : 17,2 L (4,5 gal) Sous le siège conducteur : 13,1 L (3,5 gal)
Réservoir de carburant	37,8 L (10 US gal)

CARACTÉRISTIQUES

Instruments	Indicateur multifonctionnel: Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur de mode sport, indicateur de ceinture, indicateur 4 x 4, diagnostics, arrêt automatique
Antivol	D.E.S.S. ^{MC} (Système de sécurité à encodage numérique)
Système électrique	Précâblé pour treuil
Éclairage	Quatre phares à projection haute densité (60 W) avec feu arrière de frein
Prise c.c.	Type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Couleur disponible	Jaune 

GARANTIE

Standard	Garantie limitée du fabricant de 6 mois
Prolongée	B.E.S.T. offert au choix, entre 6 et 30 mois






COMMANDER 800R



COMMANDER 800R XT^{MC}

ENSEMBLE XT

- Treuil de 1 814 kg (4 000 lb) WARN[™] avec rouleaux pour guide-câble, télécommande avec fil et rangement de télécommande intégré
- Jantes de 14 pouces en aluminium avec fini machiné
- Pneus Maxxis Bighorn 2.0[™]
- Pare-chocs avant ultra robuste
- Longeron de caisse
- Garde-boue
- Instrumentation analogique/numérique avec indicateur multifonction
- Volant personnalisé avec centre en aluminium brossé
- Motif camouflage exclusif NEXT G-1 Vista[™] disponible en option
- **NOUVEAU** Plastiques peints de couleur magnésium pur métallique en option
- Couleurs : Jaune 
Camouflage 
Magnésium pur métallique 



© 2011 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Visco-Drive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sécurité latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

can-am

